

Dell Wyse D10DP



Dell Wyse ThinOSにPCoIP接続機能を統合した
オールラウンドシンクライアント

待望のPCoIP対応 - ハイパフォーマンス Dell Wyse ThinOSモデル

新モデルDell Wyse D10DPは、エンドポイント管理を劇的に省力化するWyse ThinOSを搭載し、高セキュリティとハイパフォーマンスを実現した、省スペース型ハイエンドシンクライアントです。

D10DPは、Dell Wyse ThinOSプラットフォームで初めてVMware Horizon ViewのPCoIP接続に対応しました。高性能なAMD GシリーズデュアルコアAPUとその統合グラフィックエンジンを搭載しているので、PCoIP環境においても優れた処理性能を発揮します。

D10DPは、VMware環境だけでなく、Dell Wyse ThinOSが従来からサポートしてきたCitrix、Microsoft、Dell vWorkspaceなどのVDI環境にもオールラウンドに対応します。また、RDP、ICA接続と同様に、PCoIP接続でも有線または無線を使って複数同時セッションを利用できる柔軟性が特長です。ハイスペックなD10DPなら、パワーユーザーに対してはCADや3Dモデリングなどの高い処理能力を必要とするアプリケーションを、ナレッジワーカーに対しては高速で応答性に優れたVDIユーザーエクスペリエンスを提供することができます。

Dell Wyse ThinOSのゼロコンフィグレーションで構築・運用を省力化

D10DPに搭載されたDell Wyse ThinOSを採用すると、IT部門は、煩雑なキッティングを不要とするゼロコンフィグレーションによって、初期設定情報の一括配布や運用開始後のリモート管理などのメリットを享受し、全社的にはTCOを低く抑えることができます。Dell Wyseシンクライアントは小規模のパイロットから数千台規模の本番へ、スムーズにスケールアップできます。

優れたエネルギー効率

D10DPは、エネルギー資源を節約しつつ、ハイパフォーマンスを実現できるように設計されています。HDDレス/ファンレスであるため静音性に優れ、消費電力と二酸化炭素排出量を抑えられるため、企業の実環境対策に貢献します。



概要

優れた堅牢性と安全性

API非公開のファームウェアの搭載で、ウィルス・マルウェアフリー端末を実現

ハイパフォーマンス

AMD Gシリーズのデュアルコア1.4GHzプロセッサにより、高速でハイパフォーマンスな処理を実現。VMware Horizon Viewユーザーにリッチなグラフィックス機能を提供するPCoIPをサポート

鮮明なグラフィックス

各種のマルチメディアフォーマットに対応したハードウェアアクセラレーションエンジンにより、高品位マルチメディア体験を実現。高解像度のデュアルモニタや「L字型」配置が可能

優れたネットワークインターフェイス

ギガビットイーサネットを標準搭載。内蔵デュアルバンドWi-Fiを工場出荷オプションで追加可能。USBポートは4つ搭載

真の集中管理を実現

Dell Wyse ThinOSファームウェアは、リモートから集中管理を前提として作り起こされたOSであるため、数台から数万台のシンクライアント端末を集中管理可能。また、Dell Wyse Device ManagerやDell Wyse Cloud Client Managerと連携することも可能

環境への配慮

消費電力は9W未満。コストだけでなく、二酸化炭素排出量も削減



待望のPCoIPプロトコル対応 高セキュリティ、ハイパフォーマンスのWyse ThinOSモデル

仕様

Dell Wyse D10DP

オペレーティングシステム	Dell Wyse ThinOST™
プロセッサ	AMD GシリーズT48E 1.4GHzデュアルコアプロセッサ
メモリ	2GBフラッシュ/2GB RAM DDR3
I/O周辺機器サポート	DisplayPort x 1 (DisplayPort-DVI-I変換アダプタ (オプション) を使用可能) DVI-Iポート x 1 (DVI-VGA (DB-15) アダプタ付属) 外部USB 2.0ポート x 4 (前面 x 2、背面 x 2) Fiber NICネットワーク接続用のSFPモジュールをサポート (オプション)
ネットワーク	10/100/1000 Base-Tギガビットイーサネット 外付デュアルアンテナを使用したシングル/デュアルバンド802.11 a/b/g/n内蔵ワイヤレス機能 (オプション) Fiber NICネットワーク接続用のSFPモジュールをサポート (オプション) 以下のワイヤレス認証および802.1xネットワーク認証のセキュリティタイプに対応 EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-PEAP、EAP-MSCHAPv2、EAP-GTC、WEP、WPA/パーソナル、WPA2/パーソナル、WPAエンタープライズ、WPA2エンタープライズ
モニタ	VESAモニタサポート (Display Data Control (DDC) による解像度およびリフレッシュレートの自動設定が可能) DisplayPort : 2560 x 1600 (32 bpp) DVI-I : 1920 x 1200 (32 bpp) デュアルモニタ: 1920 x 1200 (32 bpp) 高解像度のデュアルデジタルモニタをサポート モニタ回転可能。L字配置にも対応
オーディオ	コンボジットオーディオジャック: 1/8インチミニジャック、16ビットステレオ 内蔵モノラルスピーカー
グラフィックス	Radeon HD 6250
付属品	Windowsキー付き拡張USBキーボード (日本語109aキー) およびPS/2マウスポート (PS/2光学式マウス同梱) PS/2光学式マウス付属 縦置き用スタンド
電源	100~240 V AC (各国共通、自動検出)、50/60 Hz、65 W、19 V DC ENERGY STAR 5.0 V相外部/EuP準拠電源アダプタ キーボード x 1、PS/2マウス x 1、モニタ x 1が接続されている場合の平均消費電力: 9ワット未満
寸法	高さ : 170mm (6.7インチ) 幅 : 40mm (1.6インチ) 奥行き: 185mm (7.3インチ) 重量: 0.93kg (2.05ポンド)
取り付け	縦置きフット (同梱) 注意: Dクラスのクライアントは、モニタの背面に直接取り付けることができません。 Dell 製モニタに取り付けるためのErgotronマウントスタンド (オプション)
温度範囲	動作時: 10~40 °C (32~104 °F) 保管時: -10~60 °C (14~140 °F)
湿度	20~80 % (結露)/10~95 % (結露なきこと)
デバイスセキュリティ	デバイスセキュリティ Kensingtonセキュリティスロット標準搭載 (ケーブル別売)
安全性認定	German EKI-ITB 2000、ISO 9241-3/-8 cULus 60950、TÜV-GS、EN 60950 FCC Class B、CE、VCCI、C-Tick WEEE、RoHS準拠
保証	3年



デル株式会社
〒212-8589
神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア東館20F
Eメール jp_wyse@dell.com

当社からの製品の購入には当社の販売条件 (Dell.jp/policy) が適用されます。Wyse、Dellロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabookは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。AMD、AMD arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、Athlon、Sempron、Turion、Opteron、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, inc.の商標です。Microsoft、Windows、Officeロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

